

Pos. Nr.	Menge/ Einheit	Leistung	Einheitspreis [€]	Gesamtpreis [€]
2		<b>Vorbeugender chemischer Holzschutz: holzerstörende Pilze sowie holzerstörende Insekten</b>		
2.1	1,00 Psch	<b>Baustelleneinrichtung</b> Einmaliger Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung. An- und Abfuhr der benötigten Geräte. Maschinelle Einrichtung während der Bauzeit. Besenreines Reinigen des Einsatzortes auf der Baustelle nach Beendigung der durchgeführten Arbeiten.	1,00 Psch €	€
2.2	m <sup>2</sup>	<b>Anstrichsysteme entfernen</b> Anstriche/Anstrichsysteme mit geeignetem Handgerät/Hilfsmittel entfernen.	1,00 m <sup>2</sup> €	€
2.3	m <sup>2</sup>	<b>Reinigung der Holzoberflächen</b> Holzoberflächen intensiv durch Absaugen von Staub, Bohrmehl und Schmutz mittels Industriestaubsauger mit Mikrofilter reinigen. Staub und Schmutz ordnungsgemäß entsorgen.	1,00 m <sup>2</sup> €	€
2.4	m <sup>2</sup>	<b>Vorbeugender chemischer Holzschutz: Oberflächenverfahren</b> Vorbeugende chemische Holzschutzmaßnahme gemäß DIN 68800 Teil 3 (2020) für die Gebrauchsklasse 1, 2 und 3 für Holzbauteile mit einem nach Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012 zugelassenen, insektenvorbeugend wirksamen Holzschutzmittel. Bei Verarbeitungskonzentrationen, geprüften Einbringmengen und Verfahren sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Gefordert wird ein lösemittelbasiertes Holzschutzmittel mit schneller Wirksamkeit gegen holzerstörende Insekten, das eine Zulassung für das Verfahren Streichen hat. Name Holzschutzmittel: Korasit® NG 10 farblos Zulassungsnummer: DE-0016251-00-0000-8 Wirkstoff/-konzentration: Permethrin 0,25 % a. i., Propiconazol 0,15 % a.i., Tebuconazol 0,15 % a.i. Anwendungsverfahren: Streichen Aufbringmenge pro m <sup>2</sup> Holz (ohne Termitenschutz): GK 1 – 25ml; GK 2 – 37 ml; GK 3 – 58 ml (mit Endbeschichtung); GK 3 – 150 ml (ohne Endbeschichtung) Aufbringmenge pro m <sup>2</sup> Holz (mit Termitenschutz): GK 1 – 50ml; GK 2 – 50 ml; GK 3 – 75 ml (mit Endbeschichtung); GK 3 – 150 ml (ohne Endbeschichtung)	1,00 m <sup>2</sup> €	€