



## Xilix® Gel

**Spezialprodukt gegen holzerstörende Insekten.  
Zur Bekämpfung und Vorbeugung.**

- ✓ Wasserbasiertes, gelartiges Holzschutzmittel gegen holzerstörende Insekten (Hausbock-, Nage- und Splintholzkäfer)
- ✓ Zur Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv) nach DIN 68800 Teil 3 und Teil 4
- ✓ **Anwenderkategorie:**  
Berufsmäßiger Anwender
- ✓ Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012 / DE-0023636-08
- ✓ Anwendungsfertig
- ✓ Schützt dauerhaft vor Neubefall
- ✓ Geruchsarm, nach Abtrocknung farb- und geruchlos
- ✓ **Aufbringmenge Sprühen, Streichen:**  
Bekämpfend: 142 g/m<sup>2</sup>; vorbeugend: 48 g/m<sup>2</sup>  
(Termiten 162 g/m<sup>2</sup>)
- ✓ **Einbringmenge Bohrlochbehandlung:**  
20 ml/Bohrloch; 9 Bohrlöcher/m<sup>2</sup>



Insektenschutz



Streichen



Bohrlochbehandlung



Sprühen



## Vorteile von Xilix® Gel auf einen Blick

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ein Arbeitsgang:</b>           | Xilix® Gel kann in einem Arbeitsgang auf das Holz aufgebracht werden.                                                                                                                              |
| <b>Tiefe Penetration:</b>         | Xilix® Gel hat eine nachgewiesene Penetration in Laub- und Nadelholz von bis zu 3 cm. Der wasserbasierten Formulierung sind spezielle Additive zugegeben, die diese Penetrationstiefe ermöglichen. |
| <b>Keine Tropfverluste:</b>       | Das gelartige Holzschutzmittel tropft bei Arbeiten an schrägen/senkrechten Holzbauteilen oder Über-Kopf-Arbeiten nicht.                                                                            |
| <b>Viele Anwendungsverfahren:</b> | Xilix® Gel darf in den Verfahren Sprühen, Streichen, Bohrlochbehandlung (Injektionsverfahren) verarbeitet werden.                                                                                  |
| <b>Einfache Dokumentation:</b>    | Die Dokumentation nach einer erfolgten Sanierung ist leicht möglich, da nach der Behandlung mit Xilix® Gel die Holzoberfläche zunächst weißlich ist (nach der Trocknung farb- und geruchlos).      |
| <b>Endbeschichtung möglich:</b>   | Eine Beschichtung behandelter Holzbauteile nach der Trocknung von Xilix® Gel ist mit den Holzveredelungssystemen von KORA® Holzschutz möglich.                                                     |

## Verarbeitungshinweise zum Sprühverfahren von Xilix® Gel

- Xilix® Gel wird im Sprühverfahren mittels Airless-Pumpe (beispielsweise von MABI, Wagner oder Titan) direkt aus dem Behälter auf das zu behandelnde Holz appliziert.
- Homogener Auftrag von Xilix® Gel wird bei einem Arbeitsdruck von ca. 70 bar und Düsen 317 oder 417 erreicht (3 = Sprühwinkel 30°, 4 = Sprühwinkel 40°; 17 = Durchmesser der Öffnung an der Düse in 1/1000 Inch).

