



NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

Koralan[®]

Holzentgrauer

(Koralan[®] Produit de dégrisonnement pour le bois)

1. Description du produit

Type de produit	Nettoyant concentré hautement efficace pour rafraîchir et nettoyer en profondeur les bois grisonnants altérés par les intempéries en extérieur. Convient également pour éliminer les décolorations causées par des réactions fer-tanin.
Effet	Bon effet nettoyant et de dégrisonnement grâce à l'acide oxalique.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• traitement facile• Peu odorant• Diluable dans l'eau• Élimine également les tâches de fer sur le bois
Domaine d'application	Sur tous les types de bois à l'extérieur, par ex. sur les vieilles planches de terrasse et sur les meubles de jardin grisonnés. Nettoyage en profondeur idéal pour les bois soumis aux intempéries pour une application de peinture ultérieure avec par ex. de l'huile pour bois Koralan [®] ou de l'huile pour bois spéciale Koralan [®] .
Teinte	Incolore
Contenance	1 L 2,5 L

2. Caractéristiques techniques

Densité 20 °C	env. 1,02 g/cm ³
Séchage	Laisser sécher les surfaces traitées avec du produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® et rincées avec de l'eau dans des conditions normales (23 °C, avec une humidité relative de l'air de 50 % selon DIN 50014) pendant au moins 12 heures. Tout traitement ultérieur avec des produits de traitement de surface doit être effectué au plus tôt le jour suivant. En cas de conditions défavorables (humidité élevée de l'air, faible température), le séchage peut durer nettement plus longtemps.

3. Traitement

Préparation	Éliminer les grosses particules de salissure du bois à traiter. Pré-humidifier/mouiller la surface avec de l'eau. Retirer les plantes et ne pas les mouiller. Les matériaux sensibles aux acides doivent être protégés avant tout contact avec du produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® ou doivent être retirés de l'environnement de travail.
Quantité à appliquer	Env. 50-150 ml/m ² , en fonction du taux de dilution ou du degré de salissure. Envisager une application multiple sur les surfaces très absorbantes.
Applications	Appliquer le produit avec une brosse ou un balai-brosse.
Application	Appliquer le produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® non dilué jusqu'à maximum 1:3 avec de l'eau sur le bois pré-humidifié et le faire pénétrer avec une brosse ou un balai-brosse dans le sens des fibres du bois. Laisser agir pendant env. 10 minutes. Ne pas laisser entièrement sécher ! Nettoyer ensuite avec une brosse, un balai-brosse ou un tissu de nettoyage avec beaucoup d'eau et rincer ensuite le cas échéant ! Répéter l'application jusqu'à récupérer la teinte claire naturelle du bois. Porter des gants de protection et des lunettes de protection ! Température d'application optimale +15 °C à +30 °C (valable pour la surface, le produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® et la température ambiante). Température de séchage minimum +5 °C.
Conseils d'application	Nous recommandons par principe d'effectuer un test sur la surface à traiter dans une zone non visible. Après le nettoyage des surfaces en bois, ces dernières doivent être repeintes. Afin d'obtenir une surface attrayante et protégée contre les intempéries, nous recommandons un traitement ultérieur par ex. avec de l'huile pour bois Koralan® (bois durs) ou de l'huile pour bois spéciale Koralan® (bois de conifère) une fois les surfaces sèches. Recouvrir les pièces galvanisées.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

4. Remarques spécifiques

Marquage selon la directive (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Mot d'avertissement : Danger

Indications de danger :

H318 Provoque des blessures graves sur les yeux.

Consignes de sécurité :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des protection oculaires / des masques de protection.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : Rincer soigneusement avec de l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant dans la mesure du possible. Continuer à rincer.

Composants dangereux pour l'étiquetage : acide oxalique

Consignes d'utilisation et avertissements

Veillez respecter les consignes d'utilisation. Toute utilisation inappropriée peut entraîner des dommages pour la santé et l'environnement. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant les travaux. Maintenir le produit éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. **Ne pas appliquer en cas de température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C (valable pour la surface, le produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® et la température ambiante).**

Stockage et protection de l'environnement

Stocker uniquement dans le contenant d'origine !
Fermer le contenant de façon étanche après usage.
Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C.

Élimination

Éliminer de façon conforme les résidus de nettoyage et les contenants à moitié vides (points de collecte des déchets spéciaux).
Placer les contenants vides (exempts de tout résidu de produit) dans les collecteurs de matière recyclable.

EAK / AVV

20 01 30 - Produits de nettoyage qui ne contiennent pas de substances dangereuses.

Teneur en COV

Non soumis à la directive relative aux COV.

Les présentes indications ont été rassemblées selon les dernières avancées des techniques de développement et d'application et contiennent des informations utiles d'ordre général. Elles décrivent nos produits et fournissent des informations sur les applications et les traitements.

Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et le traitement, nous sommes uniquement responsable de la qualité homogène de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. En cas de doute, nous vous demandons de bien vouloir contacter le service technique.