



RENDIAMO FORTE IL LEGNO.

Koralan[®]

Imprägnier Grund Farblos

(Fondo impregnante incolore)

1. Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto	Fondo per la preservazione del legno incolore su base di acqua per il rivestimento di elementi di legno negli esterni. La pellicola di vernice è protetta da azzurramento e infestazione da muffe.
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Migliora la durabilità e l'adesione delle verniciature successive, soprattutto nel caso di superfici con alta capacità assorbitiva ovvero con capacità assorbitiva variabile• Riduce l'assorbimento d'acqua e con ciò il rischio di scolorimento del legno dovuto a funghi• Garantisce, in combinazione sistemica con una velatura per il legno, un aspetto uniforme del rivestimento• A basso odore, inodore dopo l'essiccazione• Lavorazione semplice• Asciugatura rapida• Innalzamento delle fibre ridotto• Resistente al bloccaggio• Facilmente carteggiabile
Campo di applicazione	Per il trattamento di legni di conifere e legni duri negli esterni, destinati al trattamento finale decorativo con velature, vernici o lacche (p.es. per rivestimenti negli esterni, cancelli, finestre, porte d'ingresso).
Tonalità	Incolore
Confezioni	0,75 l 2,5 l

Raccomandazioni per l'applicazione

Raccomandiamo generalmente di eseguire una mano di prova.

Temperatura ottimale di lavorazione da +15 °C a +30 °C (si applica alla superficie, a Koralan® Imprägnier Grund Farblos – Fondo impregnante incolore e alla temperatura ambiente).

Temperatura di essiccazione di almeno +5 °C. L'umidità del legno non deve superare il 15%.

È necessario rispettare i tempi di essiccazione tra i singoli trattamenti. Si consiglia una carteggiatura intermedia.

Quando utilizzato all'aperto, è importante proteggere il legno appena trattato contro la pioggia fino a quando non sia completamente essiccato.

Ulteriori rivestimenti

P.es. con Koralan® Dekorlasur (Velatura decorativa), Koralan® Außenfarbe (Vernice per esterni), ma anche con velature, smalti a strato spesso, dispersioni e lacche dopo 6-8 ore di essiccazione completa in condizioni climatiche standard.

Pulizia dell'attrezzatura

Sciquare subito dopo l'uso con acqua e detergente.

4. Avvertenze particolari

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Indicazioni di pericolo:

H412 Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti a lungo termine.

Avvertenze di sicurezza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Ulteriori caratteristiche di pericolosità:

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one, miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 3-iodio-2-propinil-butilcarbammato. Può provocare reazioni allergiche.

Indicazioni per l'uso e avvertenze

L'uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; indossare indumenti protettivi adeguati (p.es. guanti protettivi, occhiali di sicurezza). Non mangiare, bere e fumare durante i lavori. Conservare lontano da alimenti, bevande o mangimi. Conservare sottochiave e fuori della portata dei bambini. In caso di incidente, malessere o ingestione, consultare immediatamente un medico e tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta. Dopo il lavoro, lavare accuratamente viso e mani con acqua e sapone.

Non applicare il prodotto su legno destinato a entrare in contatto diretto con alimenti o mangimi, acqua potabile o bestiame. Non trattare apiari, serre e impianti sauna (all'interno) e aree frequentate da pipistrelli. Legare le piante, non bagnarle.

Non trattare legno destinato ad uso abitativo o uso negli interni.

Stoccaggio e protezione dell'ambiente	Conservare solo in contenitori originali! Chiudere il contenitore ermeticamente dopo l'uso. Evitare la contaminazione di corpi idrici acque di superficie e della rete fognaria. Non conservare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.
Scadenza del prodotto	Almeno 36 mesi se conservato nel contenitore originale al fresco e all'asciutto, in condizioni prive di gelo.
Smaltimento	Smaltire correttamente i residui di pulizia e i contenitori che non sono stati completamente svuotati (punto di raccolta rifiuti speciali). Buttare contenitori completamente vuoti (non sgocciolanti) nella raccolta differenziata.
CER / Decreto elenco rifiuti tedesco [AVV]	08 01 20 – Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19.
Codice prodotto	BSW50
Tenore COV	Conformemente alla direttiva 2004/42/CE, il valore massimo (tenore COV) per questo prodotto dal 2010 non deve superare: 30 g/l. Il tenore di COV di questo prodotto pronto all'uso è <30 g/l.

Le indicazioni di cui sopra sono state compilate secondo il più recente stato di conoscenza delle tecnologie di sviluppo e di applicazione e si intendono come avvertenze generali. Descrivono i nostri prodotti e forniscono informazioni sull'applicazione ed elaborazione di quest'ultimi.

Considerato che l'applicazione e l'elaborazione sono al di fuori del nostro controllo, garantiamo solo la costante qualità dei nostri prodotti in conformità con le nostre condizioni generali di vendita e consegna. In caso di dubbi, si prega di avvalersi della nostra consulenza tecnica.