



WIR MACHEN HOLZ STARK.

Korasit[®] Cut & Treat

1. Produktbeschreibung

Zulassung	Korasit [®] Cut & Treat wurde gemäß Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bewertet und von der nationalen Zulassungsstelle zugelassen.
Produktart	Flüssiges angefärbtes Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz von Schnittflächen gegen Pilze und Insekten.
Wirkstoffe:	100 g enthalten: 0,15 g Propiconazol (a.i.) 0,15 g Tebuconazol (a.i.) 0,25 g Permethrin (a.i.)
Wirksamkeit	Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Insekten (Hausbock, Holzwurm), Pilzen (Fäulnis) und Termiten.
Eigenschaften	• geruchsarm, nach Trocknung geruchlos • leicht zu verarbeiten • guter vorbeugender Schutz gegen Pilze und Insekten
Farbton	Korasit [®] Cut & Treat ist in den Farbtönen braun und grün erhältlich.
Gebindegröße	0,75 l

2. Technische Daten

Dichte	1,0 g/cm ³ (20 °C)
pH-Wert	pH 6
Haltbarkeit	24 Monate

3. Verarbeitung

Anwendungsbereich	Ideal zur Nachbehandlung von Schnittflächen imprägnierter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt.
Anwendungsverfahren	Streichen Korasit [®] Cut & Treat ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
Aufbringmenge	ca. 150-200 ml/m ² (in 1-2 Arbeitsgängen)

4. Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise

Die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften (z. B. Gefahrstoffverordnung) entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gebinde sind zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille etc.) tragen. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in Eß- und Trinkgefäße oder sonstige für Lebens- und Futtermittel vorgesehene Gefäße abfüllen.

Lagerung und Umweltschutz

Nur in Originalgebinden lagern. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten.

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern.

EAK / AVV

16 03 05 organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.