



RENDIAMO FORTE IL LEGNO.

Koratect® Antipatina

1. Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto	Concentrato per la pulizia altamente efficace e incolore per l'esterno. Per la rimozione automatica delle patine verdi.
Sostanza attiva	100 g contengono 2,45 g di DDAC
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">- di odore tenue- diluibile in acqua- buona azione pulente
Campo d'impiego	Superfici di legno, calcestruzzo, pietra, vetro e plastica, oltre a tegole, tetti di bitume, lamiera e paglia all'esterno.
Confezioni	1 l 2,5 l

2. Dati tecnici

Densità a 20 °C	Circa 1,00 g/cm ³
------------------------	------------------------------

3. Lavorazione

Preparazione	Spazzolare via la sporcizia grossolana. Legare (coprire) le piante e non bagnarle.
Consumo	Circa 200 ml/m ² di soluzione pronta per l'uso. 1 litro è sufficiente per circa 20-50 m ² a seconda della diluizione ovvero del grado di sporcizia. Prevedere un consumo maggiore in presenza di sottofondi fortemente assorbenti.
Uso	Applicare Koratect® Antibelag diluito con acqua in rapporto da 1:3 a 1:10 al massimo con un pennello o una spugna – sulle superfici più grandi con uno spruzzatore a pressione o con un annaffiatoio – e lasciare agire. La patina verde sarà scomparsa automaticamente dopo circa 24 ore. Rimuovere le patine più ostinate con una spazzola in trebbia. In caso di necessità ripetere l'applicazione o prolungare il tempo di azione. Non lavorare al di sotto di +5 °C o al di sopra di +30 °C (vale per il sottofondo, per Koratect® Antipatina e per la temperatura ambiente). Dopo un tempo di azione appropriato, sciacquare infine con abbondante acqua pulita e lasciare asciugare le superfici di legno. In conclusione è possibile praticare un trattamento decorativo con i prodotti Koralan® o Koranol®. Si raccomanda di principio una verniciatura di prova.

4. Avvertenze particolari

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P305+PP351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Istruzioni per l'uso e avvertenze

Utilizzare Koratect® Antipatina solo in ottemperanza delle istruzioni per l'uso. Un uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggi. In caso di incidenti, malesseri o ingestione, consultare subito un medico e mostrare la confezione o l'etichetta. Durante l'utilizzo raccomandiamo di indossare degli indumenti protettivi adeguati (guanti e occhiali protettivi). Non inalare la nebbia di spruzzo. Dopo il lavoro è necessario lavare accuratamente viso e mani con acqua e sapone. Non impiegare all'interno! Disponibile a richiesta la scheda di dati di sicurezza per utenti professionali.

Magazzinaggio e protezione dell'ambiente

Per il magazzinaggio e l'applicazione osservare le norme di legge sulla prevenzione dell'inquinamento della falda freatica e delle acque superficiali nonché dell'aria. Immagazzinare solamente in fusti originali! Dopo l'uso chiudere i fusti ermeticamente! Non conservare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Smaltimento

Smaltire correttamente i residui di pulizia e le confezioni non completamente vuote (punto di raccolta dei rifiuti speciali). Smaltire le confezioni completamente vuote (non gocciolanti) nei contenitori del materiale riciclabile.

EAK/AW

20 01 30 – Detergenti non contenenti sostanze pericolose.

Trasporto

Merce non pericolosa per il trasporto a norma RID/ADR.

Le suddette indicazioni sono state raccolte secondo lo stato più recente della tecnica di sviluppo e applicazione e contengono avvertenze generali e consigli. Descrivono i nostri prodotti e forniscono informazioni sul loro uso e sulla lavorazione.

Poiché non possiamo influire sull'uso e sulla lavorazione, rispondiamo esclusivamente della costante qualità dei nostri prodotti, conformemente alle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. In caso di dubbi, avvalersi della nostra consulenza tecnica.